

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 07/2016/ND

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **185**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

2.1. Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe według EN 13859-1: 2010

2.1.1. Jako warstwa wstępna, uszczelniająca pokrycia dachowe, leżące na łątach i kontr łątach (MWK) w dachach nie wentylowanych (instr.1 i 5) i w dachach wentylowanych (instr.11) z pokryciami wentylowanymi.

2.1.2. Jako warstwa osłonowo-dystansująca termoizolację pod pokryciami leżącymi na poszyciach (inst.6), w dachach wentylowanych o nachyleniu > 5°.

2.1.3. Jako uszczelnienie pokryć układanych na styk z poszyciem – pod płytkami na przykład z łupka, blach, włókno-cementu itp. (inst.7) w dachach wentylowanych i nie wentylowanych.

2.1.4. Jako uszczelnienie płyt termoizolacji „nakrokwiovych” na przykład z PIR, PUR itp., według instrukcji producentów .

3. Producent:

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.

ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

Zakład Produkcyjny: ul. Szyrowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny zgodności 3.

5. Norma zharmonizowana:

EN 13859-1: 2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk, nr 1434.

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 13859-1: 2010
Odporność na przesiąkanie wody	W1	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - wzdłuż - w poprzek	380 +/- 80 [N/50 mm] 270 +/- 80 [N/50 mm]	
Wydłużenie w kierunku: -wzdłużnym - poprzecznym	70 +/- 40 [%] 90 +/- 40 [%]	
Wytrzymałość na rozdzieranie: - wzdłuż - w poprzek	240 +/- 90 [N] 310 +/- 90 [N]	
Giętkość w niskiej temperaturze	- 25 [°C]	
Odporność na sztuczne starzenie: Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - wzdłuż - w poprzek	350 +/- 100 [N/50 mm] 220 +/- 100 [N/50 mm]	
Wydłużenie w kierunku: -wzdłużnym - poprzecznym	50 + 40/- 30 [%] 70 + 40/- 30 [%]	
Odporność na przesiąkanie wody	W1	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



Krzysztof Stachowicz Pełnomocnik ds. ZKP
Nowa Dęba, dnia 26.08.2016