

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 06/2016/ND

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 165
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 - 2.1. Wyroby do regulacji przenikania pary wodnej
 - 2.2. Wyroby podkładowe do ścian
3. Producent:

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa
Zakład Produkcyjny: Ul. Siedleckiego 2, 39-460 Nowa Dęba
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 3
5. Norma zharmonizowana:

EN 13859-1: 2010
EN 13859-2: 2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nr 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Reakcja na ogień	E	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010	
Odporność na przesiąkanie wody	W1		
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:	- wzdłuż: 350 +60/- 80 [N/50 mm] - w poprzek: 240 +60/- 80 [N/50 mm] Wydłużenie w kierunku: - wzdłużnym: 90 +/- 50 [%] - poprzecznym: 110 +/- 50 [%]		
Wytrzymałość na rozdzieranie:	- wzdłuż: 230 +/- 80 [N] - w poprzek: 300 +/- 90 [N]		
Giętkość w niskiej temperaturze (odkształcalność)	- 25 [°C]		
Odporność na sztuczne starzenie: Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:	- wzdłuż: 310 +100/- 70 [N/50 mm] - w poprzek: 200 +100/- 70 [N/50 mm] Wydłużenie w kierunku: - wzdłużnym: 60 +/- 40 [%] - poprzecznym: 80 +/- 40 [%]		
Odporność na przesiąkanie wody	W1		
Przenikanie pary wodnej	Parametr Sd czyli dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza 0,015 + 0,03/- 0,01 [m]		EN 13859-2: 2010

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



Krzysztof Stachowicz Pełnomocnik ds. ZKP
Nowa Dęba, dnia 29.01.2020