

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 05/2016/ND

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **150**

2. Verwendungszweck(e):

2.1. Wasserdampfkontrollschichten

2.2. Unterlagen für Wände

3. Hersteller:

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.

ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

Produktionsanlage: Ul. Siedleckiego 2, 39-460 Nowa Dęba

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: **3.**

5. Harmonisierte Norm:

EN 13859-1: 2010

EN 13859-2: 2010

Notifizierte Stelle(n): nr. 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Wasserdichtheit	W1	
Zugeigenschaften:	- längst: 320 + 60/- 80 [N/50 mm] - quer: 210 + 60/- 80 [N/50 mm]	
Dehnung:	- längst: 90 +/- 50 [%] - quer: 110 +/- 50 [%]	
Weiterreißwiderstand:	- längst: 200 +/- 90 [N] - quer: 270 +/- 90 [N]	
Kaltbiegeverhalten	- 25 [°C]	
Beständigkeit gegenüber künstlicher Alterung: Zugeigenschaften:	- längst: 270 +/- 70 [N/50 mm] - quer: 160 +/- 70 [N/50 mm]	
Dehnung:	- längst: 60 +/- 40 [%] - quer: 80 +/- 40 [%]	
Wasserdichtheit:	W1	
Wasserdampfdurchlässigkeit	S _d -Parameter, d. H. Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke 0,015 +0,03/-0,01 [m]	EN 13859-2: 2010

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Krzysztof Stachowicz, Qualitätsmanager

Nowa Dęba, the 29.01.2020

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 05/2016/ND

AUSGABE: 1/2020

VERSION: 01