

**10/2016/ND SZ.**  
**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **R 110**
2. A termék rendeltetése vagy rendeltetései:
  - 2.1. A vízgőz penetrációjának szabályozására szolgáló termékek
3. A termék neve és gyártója:

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.  
ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa  
Gyártóüzem: Ul. Siedleckiego 2, 39-460 Nowa Dęba
4. A teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 3.
5. Harmonizált szabvány:

EN 13859-2: 2010  
A bejegyző egység vagy egységek: nr 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	E-d2	EN 13859-2: 2010
Vízáteresztéssel szembeni ellenállás	W1	
Nyújtással szembeni ellenállás:	- hosszirány: 220 + 60/- 80 [N/50 mm] - keresztirány: 140 + 60/- 80 [N/50 mm]	
Nyúlás:	- hosszirány: 70 +/- 40 [%] - keresztirány: 90 +/- 40 [%]	
Páraáteresztés	Sd érték azaz egyenértékű diffúziós légréteg vastagság 2 +/- 1,5 [m]	
Szakítóerő:	- hosszirány: 100 +/- 50 [N] - keresztirány: 140 +/- 50 [N]	
Hajlékonyság	- 25 [°C]	
Mesterséges öregedéssel szembeni ellenállás:		
Nyújtással szembeni ellenállás:	- hosszirány: 160 +/- 80 [N/50 mm] - keresztirány: 100 +/- 80 [N/50 mm]	
Nyúlás:	- hosszirány: 50 + 40/- 30 [%] - keresztirány: 70 + 40/- 30 [%]	
Vízáteresztéssel szembeni ellenállás	W1	

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a teljesítménynyilatkozat szerinti összeállításnak. Jelen teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. (EU) rendeletnek megfelelően kerül kiadásra a fentebb meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében aláíró személy:



Krzysztof Stachowicz  
Gyártásellenőrzési Meghatalmazott  
Nowa Dęba, 29.01.2020