

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

No. 05/2016/ND

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **150**

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

2.1. Produktai vandens garų prasiskverbimui reguliuoti

2.2. Sienų paklotai

3. Gamintojas:

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.

ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

Gamykla: Ul. Siedleckiego 2, 39-460 Nowa Dęba

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): **3**.

5. Darnusis standartas:

EN 13859-1: 2010

EN 13859-2: 2010


Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): no. 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	E	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Atsparumas vandeniui	W1	
Tempimo savybės:	- išilgai: 320 + 60/- 80 [N/50 mm] - skersai: 210 + 60/- 80 [N/50 mm]	
Pailgėjimas:	- išilgai: 90 +/- 50 [%] - skersai: 110 +/- 50 [%]	
Atsparumas plyšimui:	- išilgai: 200 +/- 90 [N] - skersai: 270 +/- 90 [N]	
Lankstumas žemose temperatūrose	- 25 [°C]	
Atsparumas dirbtiniam senėjimui:	- išilgai: 270 +/- 70 [N/50 mm] - skersai: 160 +/- 70 [N/50 mm]	
Tempimo savybės:		
Pailgėjimas:	- išilgai: 60 +/- 40 [%] - skersai: 80 +/- 40 [%]	
Atsparumas vandeniui:	W1	
Vandens garų pralaidumas	Parametras S_d , t.y. difuziškai subalansuoto oro sluoksnio storis 0,015 +0,03/-0,01 [m]	EN 13859-2: 2010

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):



Krzysztof Stachowicz Quality Manager

Nowa Dęba, the 29th of January 2020