

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

No. 01/2016/ND

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **90**

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

2.1. Produktai vandens garų prasiskverbimui reguliuoti

2.2. Sienų paklotai

3. Gamintojas:

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.

ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

Gamykla: Ul. Siedleckiego 2, 39-460 Nowa Dęba

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): **3.**

5. Darnusis standartas:

EN 13859-1: 2010

EN 13859-2: 2010

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): no. 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	E-d2	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Atsparumas vandeniui	W1	
Tempimo savybės:	- išilgai: 200 +/- 60 [N/50 mm] - skersai: 120 +/- 60 [N/50 mm]	
Pailgėjimas:	- išilgai: 70 +/- 40 [%] - skersai: 90 +/- 40 [%]	
Atsparumas plyšimui:	- išilgai: 90 +/- 50 [N] - skersai: 120 +/- 50 [N]	
Lankstumas žemose temperatūrose	- 25 [°C]	
Atsparumas dirbtiniam senėjimui:	- išilgai: 180 +/- 50 [N/50 mm] - skersai: 100 +/- 50 [N/50 mm]	
Tempimo savybės:		
Pailgėjimas:	- išilgai: 40 + 40/- 30 [%] - skersai: 60 + 40/- 30 [%]	
Atsparumas vandeniui:	W1	
Vandens garų pralaidumas	Parametras S _d , t.y. difuziškai subalansuoto oro sluoksnio storis 0,015 +0,03/-0,01 [m]	EN 13859-2: 2010

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):



Krzysztof Stachowicz Quality Manager

Nowa Dęba, the 29th of January 2020