

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 12/2020/ND

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **300**

2. Zamýšľané použitie alebo použitia:

2.1. Výrobky na reguláciu prenikania vodnej pary

2.2. Podkladové výrobky na steny

3. Výrobca:

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.

ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

Výrobný závod: Ul. Siedleckiego 2, 39-460 Nowa Dęba

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **3**.

5. Harmonizované normy:

EN 13859-1: 2010

EN 13859-2: 2010

Notifikovaný orgán alebo orgány: č.1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

6. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	E	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Odolnosť proti prenikaniu vody	W1	
Ťahové vlastnosti:	- pozdĺžne: 550 +/- 200 [N/50 mm] - priečne: 450 +/- 200 [N/50 mm]	
Predĺženie:	- pozdĺžne: 80 +/- 40 [%] - priečne: 100 +/- 40 [%]	
Odolnosť proti pretrhnutiu:	- pozdĺžne: 450 +/- 200 [N] - priečne: 550 +/- 200 [N]	
Ohybnosť pri nízkych teplotách	- 25 [°C]	
Odolnosť po umelom starnutí:	- pozdĺžne: 450 +/- 200 [N/50 mm] - priečne: 350 +/- 200 [N/50 mm]	
Ťahové vlastnosti:		
Predĺženie:	- pozdĺžne: 60 +/- 30 [%] - priečne: 80 +/- 30 [%]	
Odolnosť proti prenikaniu vody	W1	
Priepustnosť pary	S <sub>d</sub> parameter, t.j. ekvivalentná difúzna hrúbka 0,015 + 0,06/- 0,01 [m]	EN 13859-2: 2010

Parametre výrobku uvedeného vyššie sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na základe nariadenia (EÚ) č.305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísané za a v mene výrobcu:



Krzysztof Stachowicz Quality Manager

Nowa Dęba, dňa 29.01.2020

Vyhlásenie o parametroch č.12/2020/ND

Vydanie: 1/2020

Verzia: 01