DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 03/2016/ND

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **120**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
2.1 Wyroby do regulacji przenikania pary wodnej.
2.2. Wyroby podkładowe do ścian
3. Producent:
Marma Polskie Folie Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa
Zakład Produkcyjny: Ul. Siedleckiego 2, 39-460 Nowa Dęba
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 13859-1: 2010
EN 13859-2: 2010
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nr 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	F	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Odporność na przesiąkanie wody	W1	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:	- wzdłuż: 250 +60/- 80 [N/50 mm] - w poprzek: 160 +60/- 80 [N/50 mm] Wydłużenie w kierunku: - wzdłużnym: 90 +/- 50 [%] - poprzecznym: 110 +/- 50 [%]	
Wytrzymałość na rozdzieranie:	- wzdłuż: 140 +/- 60 [N] - w poprzek: 180 +/- 70 [N]	
Giętkość w niskiej temperaturze (odkształcalność)	- 25 [˚C]	
Odporność na sztuczne starzenie: Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: Odporność na przesiąkanie wody	 - wzdłuż: 210 +/- 80 [N/50 mm] - w poprzek: 140 +/- 80 [N/50 mm] Wydłużenie w kierunku: - wzdłużnym: 60 + /- 40 [%] - poprzecznym: 80 + /- 40 [%] W1	
Przenikanie pary wodnej	Parametr Sd czyli dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza 0,015 + 0,03/- 0,01 [m]	EN 13859-2: 2010

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Krzysztof Stachowicz Pełnomocnik ds. ZKP

Nowa Dęba, dnia 20.06.2023