



AC 065

**INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWIA SKALNEGO**
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UNII EUROPEJSKIEJ – NR 1454
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, tel. (+4822) 843 27 03
tel. (+4822) 843 02 01, fax (+4822) 843 59 81, e-mail: imb@imbigs.pl
BIURO CERTYFIKACJI W KATOWICACH



CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

No. 1454 – CPR – 1024

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products

**Flexible sheets for waterproofing. Plastic and rubber damp proof sheets
including plastic and rubber basement tanking sheet**

*The list of the certified products, performance of the construction products and
intended use is specified in the Annex to the Certificate*

placed on the market under the name or trade mark of

LENKO S.A.

ul. Okrzei 2, 43 – 300 Bielsko-Biała

and produced in the manufacturing plants

ul. Okrzei 2, 43 – 300 Bielsko-Biała

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 42, 43 – 365 Wilkowice

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in the Annex ZA of the standard:

EN 13967:2012

under system 2+ are applied and that

**the the factory production control is assessed to be in conformity
with the applicable requirements**

This certificate was first issued on **14.01.2016** and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified factory production control certification body.

Marian Kaczmarek

MANAGER

Bureau of Certification in Katowice



Ireneusz Baic

BRANCH DIRECTOR

Katowice, 14.01.2016



AC 065

**INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICCTWA SKALNEGO**

Jednostka Notyfikowana Nr / *Notified Body* No. 1454

BIURO CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Al. W. Korfantego 193 A, 40 – 157 Katowice

☎ (32) 258 05 72 FAX (32) 258 35 53



**ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL**

Nr / No. 1454 – CPR – 1024

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Wydanie Nr / *Edition* No. 01

data wydania / *date of issue* 14.01.2016

Producent <i>Manufacturer</i>	LENKO S.A. ul. Okrzei 2, 43 – 300 Bielsko-Biała
Zakład produkcyjny <i>Factory</i>	LENKO S.A. ul. Okrzei 2, 43 – 300 Bielsko-Biała ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 42, 43 – 365 Wilkowice



MARIAN KACZMAREK

K I E R O W N I K

BIURA CERTYFIKACJI W KATOWICACH



INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICZWA SKALNEGO
Jednostka Notyfikowana Nr 1454
Biuro Certyfikacji w Katowicach

ZALĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION
CONTROL

NR / NO. 1454 - CPR - 1024

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Reakcja na ogień / Reaction to fire	Wodoszczelność / Watertightness	Wytrzymałość na rozdzielenie (gwoździem) / Resistance to tearing (nail shank) - kierunek wzdłuż / longitudinal direction - kierunek w poprzek / transverse direction	Wytrzymałość złącza / Joint strength - zakład podłużny / side lap - zakład poprzeczny / end lap	Odporność na uderzenie / Resistance to impact	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu / tensile properties max siła rozciągająca / maximum tensile force - kierunek wzdłuż / longitudinal direction - kierunek w poprzek / transverse direction	wydłużenie / elongation - kierunek wzdłuż/ longitudinal direction - kierunek w poprzek / transverse direction	Odporność na obciążenie statyczne / Resistance to static loading	Wodoszczelność po starzeniu sztucznym / Durability of watertightness against artificial ageing	Wodoszczelność po działaniu chemikaliów / Durability of watertightness against chemicals
klasa / class	kPa	N	N/50mm	mm	N/50mm	%	kg	kPa	kPa
Nazwa handlowa wyrobu: Folia RADON BLOCKER Product Trade Name:									
Długość / Length [m]: 20,0 ± 0,5 ; inne długości z zachowaniem tolerancji ± 2,5 % Szerokość / Width [m]: 2,50 ± 0,025; inne szerokości z zachowaniem tolerancji ± 1 % Gramatura / Mass per unit area [g/m ²]: (300; 310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390) ± 10 %									
Wydano po raz pierwszy / First issued: 14-01-2016 Ostatnia zmiana / Last updated: ----- Przeznaczenie : Typ A, Wyrób do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej Intended application: Type A damp proof sheet									
F	2	570	≥ 200	200 metoda A	≥ 560	≥ 13	20	2	2
		500	≥ 200	250 metoda B	≥ 560	≥ 15			

Wydanie nr / Edition no. 01 z dnia 14-01-2016

Zastępuje wydanie nr / Replaces edition no. -----

MARIAN KACZMAREK

KIEROWNIK

BIURA CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Strona 2 z 2
page